

CINTA 770

CINTA ANTIDERRAPANTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta de respaldo rugoso que previene el riesgo de caídas por resbalones. Su especial adhesivo de larga duración, permanece adherido aún en presencia de agua, grasas, aceites, solventes y detergentes comunes utilizados en áreas donde la cinta es aplicada. De gran durabilidad en áreas de mucho tráfico.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Vinil
ADHESIVO	Acrílico
COLOR DE LINEA	Amarillo, Gris, Negro, Rojo, Transparente.



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en áreas resbalosas exteriores o interiores como: escaleras, rampas, pisos de concreto y pisos cerámicos. Usela en donde una caída podría causar daños físicos o lesiones importantes. Nota Importante: El área donde se aplique esta cinta debe estar libre de contaminaciones como polvo, aceites, moho, etc. Se recomienda antes de aplicar, limpiar la superficie con alcohol.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.82 mm	32.3 mils	IACA 147
Espesor sin liner:	0.7 mm	27 mils	IACA 147
Adhesión al Acero:	590 gr/cm	53.0 oz/in	ASTM D-3330/M

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

TIPO	MEDIDA
770	25mmX4.57m
770	50mmX4.57m

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060
Sin Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán, San
Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com www.hystik.com